

Sem troca de kit!

pulsFOG[®]
TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES



Novo termonebulizador portátil **K-10 Flex**

O novo K-10 Flex da Pulsfog reúne, em um só aparelho, as qualidades de dois termonebulizadores tradicionais da pulsFOG, o K-10 e o K-10 TM. Com o K-10 Flex o usuário pode, sem necessidade de troca do kit, converter o equipamento para aplicações subterrâneas (aplicações em redes de esgoto, controle de formigas, etc.) e depois voltar para a configuração ambiental. Seu exclusivo sistema de bicos injetores permite total desempenho nas aplicações convencionais e, ao mesmo tempo, total segurança¹ para aplicações subterrâneas.

Configuração “ambiental”: O terminal curvo do ressonador é retirado e o segundo ramal de injeção de calda instalado. Nesta configuração, o desempenho é semelhante ao do modelo pulsFOG K-10.



Configuração “subterrânea”: O terminal curvo é instalado e o segundo ramal de injeção é desligado. Nesta montagem o funcionamento é semelhante ao do modelo pulsFOG K-10 TM.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor	Pulso-jato pulsFOG de alto desempenho, a gasolina, potência aparente de 24 cv (17,5 kW).
Sistema de partida	Exclusivo sistema manual / eletrônico pulsFOG, com 4 funções simultâneas e bomba de ar tipo fole. Alimentação com 4 pilhas comuns de 1,5 V tamanho D.
Câmara de combustão	Em aço inox refratário, volume de 300 cm ³
Sistema de nebulização	Ressonador com saída dupla e duas entradas para injeção de calda, podendo ser configurado para aplicação convencional ou subterrânea.
Consumo de combustível	1,5 a 2,0 litros por hora
Chassi	Em chapa de aço carbono, tratado com pintura a pó (eletrostática).
Tanques	Em polietileno transparente. Formulação: 10 L. Combustível: 2 L.
Desempenho na configuração “ambiental”	Vazão máxima de 30 litros por hora, para FOG seco (óleo mineral, diesel ou querosene). Espectro de gotas entre 1 e 5 µm DMV.
Desempenho na configuração “subterrânea”	Vazão máxima de 12 litros por hora, para FOG seco (óleo mineral, diesel ou querosene). Espectro de gotas entre 1 e 5 µm DMV.
Peso e dimensões	Peso vazio: 8,7 kg Peso totalmente abastecido: 19,1 kg Dimensões: 111 x 30 x 37 cm
Acessórios	Alça de transporte, jogo de bicos dosadores, kit de peças de reposição, acessórios para limpeza e abastecimento, kit de peças para conversão.
Embalagem	11,5 kg – 113 x 35 x 39 cm