

## **BOLETIM TÉCNICO AGECOM 70N**

### **Descrição**

O Agecom 70N é composto principalmente de hidrocarbonetos de base naftênica, de cor clara.

### **Outras Denominações**

Óleo mineral naftênico de cor clara.

### **Aplicações**

O Agecom 70N atende ao grau FDA 178.360 e pode ser utilizado em formulações de borracha, plásticos e lubrificantes especiais, têxteis, desmoldantes, exceto na formulação de borrachas para fins cirúrgicos.

### **Características técnicas**

Aparência	-	Líquido Límpido de cor clara
(*)Cor ASTM, Máx.	-	0,5
(*)Densidade Relativa, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,87036
(*)Ponto de Fulgor, min.	°C	152
(*)Ponto de Fluidez, Max.	°C	-27
Viscosidade Cinemática, 40°C	cSt	13,45
Umidade	-	Isento

**Nota(\*):** Estes valores são meramente orientativos e não fazem parte desta especificação. Consulte a especificação comercial do produto.

As propriedades descritas acima têm apenas caráter informativo e podem ser alteradas sem prévio aviso. Caso necessário, consultar a especificação vigente do produto ou entrar em contato com a AGECOM PRODUTOS DE PETRÓLEO.

### **Manuseio e Estocagem**

Agecom 70N não é inflamável, porém queima se envolvido pelo fogo, e sendo combustível, deve ser protegida de fontes de ignição tais quais chamas abertas, superfícies aquecidas, descargas elétricas etc.

Agentes extintores: Pó químico seco, dióxido de carbono, espuma ou água nebulizada.

Para estocagem, recomenda-se o emprego de locais bem ventilados e de fácil acesso.

O Agecom 70N possui pressão de vapor extremamente baixa, sendo que exposições prolongadas ou repetitivas em atmosferas com altas concentrações de seus vapores são improváveis. Nas condições normais de temperatura, manuseio e estocagem, recomenda-se o emprego de luvas de PVC. Todavia quando aquecido, ou sob agitação, recomenda-se o uso de máscaras apropriadas para vapores orgânicos, bem como o uso de luvas, avental e botas de PVC além de óculos de segurança para manuseio do produto. Em caso de contato acidental, agir da seguinte maneira:

- Olhos: lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos.

- **Pele:** lavar as partes atingidas com grande quantidade de água e retirar as vestes contaminadas.

- **Ingestão:** Não induzir ao vomito! Ingerir grandes quantidades de água e procurar auxílio médico com urgência.

Para maiores informações sobre segurança, solicite a Ficha de Segurança do Produto.

O prazo de validade do Agecom 70N é indeterminado, desde que mantido na embalagem original e em condições adequadas.

Produto	Embalagens		
	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
Agecom 70N	Sim	Sim	Sim

As sugestões de condições de uso dos nossos produtos, são meramente indicativas. As informações contidas nesta literatura representam o melhor de nosso conhecimento em um dado momento. Todavia, a AGECOM coloca-se a disposição para complementar as informações através de consulta direta.