

# pulsFOG®



## **DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO:**

Fabricante: PULSFOG PULVERIZADORES LTDA.

### **pulsFOG K-10**

**Tipo:** termonebulizador portátil, com motor pulso-jato a gasolina.

**Potência aparente:** 24 cv (17,5 kW).

**Volume da câmara de combustão:** 300 cm<sup>3</sup>.

**Peso vazio:** 8,5 kg (incluindo pilhas e alça de transporte).

**Construção:** conjunto montado em chassi de chapa de aço carbono, tratado com pintura eletrostática. Motor (ressonador) inteiramente em chapa de aço inox refratário, com espessura de 1,0 mm.

**Tanque de calda:** em polietileno transparente, capacidade de 10 litros.

**Tanque de gasolina:** em polietileno transparente, capacidade de 2 litros.

**Capacidade de nebulização:** até 500 ml por minuto (óleo mineral). Regulagem da vazão através de bicos restritores.

**Sistema de partida:** manual / eletrônica, com bomba de ar tipo fole e 4 funções simultâneas.

**Alimentação elétrica:** 4 pilhas comuns de 1,5 V.

**Aplicação:** nebulização de caldas à base de óleo em forma de névoa (fog), no controle de pragas em geral (saúde pública, agricultura e desinsetização profissional).

#### **Acessórios:**

**De série:** jogo de peças de reposição básicas, jogo de bicos restritores, manual do operador, acessórios para limpeza e abastecimento, alça para transporte em tira-colo, embalagem.

**Opcionais:** válvula de segurança pneumática tipo corta-calda; kit UBV-T para aplicação tipo ultrabaixo volume, com calda a base de água.

**Garantia:** 12 meses.