

pulsFOG®



DESCRIÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTO:

Fabricante: PULSFOG PULVERIZADORES LTDA.

pulsFOG K-10 SP

Tipo: termonebulizador portátil com motor pulso-jato a gasolina.

Potência aparente: 24 cv (17,5 kW)

Volume da câmara de combustão: 300 cm³.

Peso vazio: 7,0 kg (incluindo pilhas e alça de transporte).

Construção: conjunto montado em chassi de chapa de aço carbono, tratado com pintura eletrostática. Motor (ressonador) inteiramente em chapa de aço inox refratário, com espessura de 1,0 mm.

Tanque de calda: em polietileno transparente, capacidade de 5 litros.

Tanque de gasolina: em polietileno transparente, capacidade de 2 litros.

Capacidade de nebulização: até 500 ml por minuto (óleo mineral). Regulagem da vazão através de bicos restritores.

Sistema de partida: manual / eletrônica, com bomba de ar tipo fole e 4 funções simultâneas.

Alimentação elétrica: 4 pilhas comuns de 1,5 V.

Aplicação: nebulização de caldas a base de óleo em forma de névoa (fog), no controle de pragas em geral (saúde pública, agricultura e desinsetização profissional).

Acessórios:

De série: jogo de peças de reposição básicas, jogo de bicos restritores, manual do operador, acessórios para limpeza e abastecimento, alça para transporte em tira-colo, embalagem.

Opcionais: válvula de segurança pneumática tipo corta-calda; kit UBV-T para aplicação tipo ultrabaixo volume, com calda a base de água; kit TM para aplicações subterrâneas.

Garantia: 12 meses.